



TISKÁRNA ŠTÍTKŮ TC

Nejprodávanější stolní tiskárna, která splní i náročné požadavky.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Moderní design, kompaktní velikost
- Rychlost tisku až 156 mm/s
- Termotransfer i termotisk
- Zatížení až 800 štítků denně
- Délka barvicí pásky až 110 m
- Síťová konektor Ethernet v ceně
- Volitelně s displejem
- Volitelně USB host (např. pro čtečku)
- Možnost verze s WiFi nebo Bluetooth
- Jednoduchá obsluha
- Čtečka SD karet
- Robustní konstrukce

APLIKACE

- Výrobní štítky
 - Produktové značení
 - Skladové štítky
 - Značení majetku
 - Plastové visačky
 - Expediční štítky
 - Inventurní značení
- ...a mnoho dalších

PRINTER MODEL	TC200	TC210	TC300	TC310
Rozlišení	8 dots/mm (203 DPI)		12 dots/mm (300 DPI)	
Způsob tisku	Termotransfer + termodirekt			
Maximální rychlost tisku	152 mm (6")/s		102 mm (4")/s	
Maximální šířka tisku	108 mm (4.25")		105.6 mm (4.15")	
Maximální délka štítku	2,286 mm (90")	25,400 mm (1,000")	1,016 mm (40")	11,430 mm (450")
Konstrukce	Dvoustěnný plast			
Rozměry	203 mm (Š) x 191.5 mm (V) x 259.3 mm (H) 7.99" (Š) x 7.54" (V) x 10.21" (H)			
Váha	2.2 kg (4.85 lbs)	2.3 kg (5.07 lbs)	2.2 kg (4.85 lbs)	2.3 kg (5.07 lbs)
Max. průměr role se štítky	127 mm (5") OD			
Termotransferová páska	110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" core (OUT)			
Šířka tiskové pásky	40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33")			
Procesor	32-bit RISC CPU			
Paměť	• 4 MB Flash paměť • 8 MB SDRAM • Čtečka paměťových karet SD - možnost rozšířit paměť až na 4 GB	• 128 MB Flash paměť • 64 MB SDRAM • Čtečka paměťových karet SD - možnost rozšířit paměť až na 32 GB	• 4 MB Flash paměť • 8 MB SDRAM • Čtečka paměťových karet SD - možnost rozšířit paměť až na 4 GB	• 128 MB Flash paměť • 64 MB SDRAM • Čtečka paměťových karet SD - možnost rozšířit paměť až na 32 GB
Rozhraní	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet, 10/100 Mbps • Bluetooth (volitelně)	• RS-232 • Centronics (volitelně) • USB 2.0 (High speed mode) • Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Bluetooth (volitelně)	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet, 10/100 Mbps • External Bluetooth (user option)	• RS-232 • Centronics (volitelně) • USB 2.0 (High speed mode) • Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Bluetooth (volitelně)
Napájení	Externí adaptér • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Output: DC 24V 3.75A, 90W			
Ovládací prvky	• 1 tlačítko napájení • 1 feed/pause tlačítko • 1 LED kontrolka	• 1 tlačítko napájení • 6 ovládacích tlačítek • 1 LED kontrolka • 2.3" barevný displej, 320 x 240 px	• 1 tlačítko napájení • 1 feed/pause button • 1 LED kontrolka	• 1 tlačítko napájení • 6 ovládacích tlačítek • 1 LED kontrolka • 2.3" barevný displej, 320 x 240 px
Senzory	• Průsvitový senzor mezer • Reflexní senzor černých značek • Senzor otevřeného krytu • Senzor konce barvicí pásky			
Interní fonty	• 8 alfanumerických bitmapových fontů • Monotype Image			
Čárové kódy	• 1D bar code - Code 39, Code 39 with check digit, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • 2D bar code - GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
Možnost otočení kódů/textu	0, 90, 180, 270 stupňů			
Tiskový jazyk	TSPL-EZ (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II)			
Spotřební materiál	Kontinuální / vysekané / s černou značkou / skládané			
Šířka média	20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4")			
Tloušťka média	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
Dutinka média	25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5")			
Délka štítku	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1,000")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")	10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450")
Provozní podmínky	Provozní: 5 ~ 40°C, 25-85% vlhkost Skladovací: -40 ~ 60 °C, 10-90% vlhkost			
Certifikáty	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CoC-Mexico, ENERGY STAR			
Normy	RoHS, WEEE			
Obsah balení	• Instalační CD • Příručka rychlého startu • USB kabel • Napájecí kabel • Síťový adapter			
Záruka	• Tiskárna: 2 roky • Tisková hlava: 25 km nebo 12 měsíců • Posuvné válečky: 50 km nebo 12 měsíců			
Možnosti rozšíření	• Interní hodiny	• Paralelní port (nahrazuje USB Host) • Interní hodiny	• Interní hodiny	• Paralelní port (nahrazuje USB Host) • Interní hodiny
Volitelné moduly	• Odlupovač • Jednotka odřezu			
Volitelné příslušenství	• Bluetooth • Externí držák role se štítky • Externí klávesnice			



S námi získáte víc!



Záruční i pozáruční servis

Zajišťujeme kompletní servis
nabízených produktů.



Technická podpora zdarma

Pokud si nebudete vědět rady s Vaším
štítkovačem, pomůžeme Vám!



ilH s.r.o.

Střelice 825, 664 47 Střelice

Tel: +420 547 217 300

E-mail: ilh@ilh.cz

Web: www.ilh.cz

www.ilh.cz