

# TTP-225 . TTP-323

## Stolní termotransferová tiskárna s šířkou tisku až 54 mm

### Specifikace

Tiskárna	TTP-225	TTP-323
Rozlišení	203 DPI	300 DPI
Metoda tisku	termotransfer + termodirekt	
Rychlost tisku	až 127 mm/s	až 76 mm/s
Maximální šířka tisku	54 mm	
Maximální délka tisku	2,286 mm	1,016 mm
Konstrukce	dvoustěnný plast	
Rozměry	241.3 mm (D) x 139.9mm (Š) x 177.4 mm (V)	
Barvicí páska	110 metrů, dutinka 12.7 mm (0.5")	
Kapacita kotouče se štítky	průměr 127 mm (5"), dutinka 25.4 mm (1")	
Procesor	32-bit RISC CPU	
Paměť	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4MB Flash</li> <li>● 8MB SDRAM</li> <li>● Slot na MicroSD karty pro rozšíření interní paměti až o 4 GB</li> </ul>	
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RS-232 (max. 115,200 bps)</li> <li>● USB 2.0</li> <li>● Internal Ethernet, 10/100 Mbps (volitelně)</li> <li>● grafický LCD displej 128 x 64 px (volitelně)</li> <li>● USB host pro čtečku čárových kódů nebo klávesnici (volitelně)</li> </ul>	
Napájení	napájecí adaptér 100-240V	
Ovládací prvky	tlačítko napájení, tlačítko posunu pásky, LED dioda (3 bravy)	
Senzory	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Průsvětové čidlo (detekuje mezeru mezi štítky)</li> <li>● Odrazové čidlo (detekuje černé značky)</li> <li>● Senzor konce barvicí pásky</li> <li>● Senzor otevřeného krytu</li> </ul>	
Integrované hodiny	ano	
Interní fonty	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 alfa-numericých bitmapových fontů</li> <li>● One Monotype Image™ CG Triumvirate Bold Condensed font</li> </ul>	
Čárové kódy	1D čárové kódy Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sady A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN a UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 2D kódy PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Možnost otáčení fontů a kódů	0, 90, 180, 270 stupňů	
Tiskový jazyk	TSPL-EZ™	
Spotřební materiál	kontinuální role, štítky na kotouči	
Návin	vnější	
Šířka média	15 ~ 60 mm	
Tloušťka média	0.06 ~ 0.19 mm, max. 150 g/m <sup>2</sup>	
Dutinka média	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")	
Délka štítku	6 ~ 2,286 mm S odlupovač: 25.4 ~ 152.4 mm S odřezem: 25.4 ~ 2,286 mm	6 ~ 1,016 mm S odlupovačem: 25.4 ~ 152.4 mm S odřezem: 25.4 ~ 1,016 mm
Provozní podmínky	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Provoz: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% nekondenzující</li> <li>● Skladování: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% nekondenzující</li> </ul>	
Certifikáty	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instalační CD</li> <li>● Příručka rychlého startu</li> <li>● USB kabel</li> <li>● Adaptér</li> <li>● Napájecí kabel</li> </ul>	
Záruka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tiskárna: 2 roky</li> <li>● Tisková hlava: 25 km tisku nebo 12 měsíců</li> <li>● Válečky: 50 km tisku</li> </ul>	
Volitelné výrobní rozšíření	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LCD displej 128 x 64 px</li> <li>● USB host pro čtečku čárových kódů nebo klávesnici</li> </ul>	
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Internal Ethernet, 10/100 Mbps</li> <li>● Odlupovač</li> <li>● Jednotka odřezu</li> <li>Plný odřez: tloušťka média 0.06 ~ 0.19 mm, 200 000 odřezů</li> <li>Částečný odřez: tloušťka média 0.06 ~ 0.12 mm, 500 000 odřezů</li> <li>tloušťka média: 0.19 mm, 200 000 odřezů</li> <li>● Externí klávesnice (KP-200 Plus)</li> <li>● Externí programovatelná klávesnice (KU-007 Plus)</li> <li>● Čtečka čárových kódů (HCS-200)</li> <li>● Modul Bluetooth (přes sériový port)</li> </ul>	

# TSC

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

